



Монтажный элемент Geberit Duofix для умывальника, 112 см, вертикальный смеситель, с внутривентральным сифоном



Цель применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте бачка или помещения
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления умывальника 5–38 см
- Внутривентральная сифон с оптимальным управлением потоком и более высокой способностью к самоочистке
- При завершающем монтаже внутривентральная сифон регулируется по высоте ± 3 см
- Корпус с соединительным патрубком из ПП, $\varnothing 50$ мм
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине

Объем поставки

- 2 соединительных колена R 1/2", совместимы с MerlaFix
- 2 звукоизолирующих банджа
- 2 изоляционных рукава
- Защитная крышка
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

Артикул

Арт. №

111.480.00.1

Аксессуары

- Обзор аксессуаров: монтажные элементы Geberit Duofix для умывальников
- Финишный комплект Geberit для умывальника с внутривентральным сифоном
- Крепление Geberit Duofix для умывальника с расстоянием между точками крепления 38–58 см
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix